

SONALIKA

TRABAJADOR
EL MÁS DURO
PARA SU CAMPO

N75



ESPECIAL PARA
ORQUÍDEA / VIÑEDO

PODEROSO
MOTOR

GRAN CAPACIDAD
DE LEVANTE

TREN
CARRARO

CABINA DE HVAC
CALENTADOR (OPCIONAL)



COSTE EFICIENTE
TRACTORES MECÁNICOS

HECHO DE
ACERO REAL

COLABORACIÓN
ESTRATÉGICA
CON
YANMAR

SONALIKA

**TRABAJADOR
EL MÁS DURO
PARA SU CAMPO**

N 75



CARACTERÍSTICAS	N 75
Descripción del modelo	SONALIKA N75
Motor	
Tipo de motor	4100FLTInline, turboalimentado
HP Categoría	75
No. de cilindros	4
Aspiración	Turboalimentada
Capacidad cúbica(cc)	3707
RPM nominal	2200
Filtro de aire	Filtro de aire seco con sensor de obstrucción
Arranque en frío	estandar
Par máximo (Nm)	278 @ 1300
Silenciador de	escape bajo el cofre Hacia el piso
Transmisión	
Manejo	4WD
Embrague	Doble
Caja de cambios	12D + 12R
Eje delantero	4WD
Transmisión	Sincronizada
Velocidad (hacia Adelante)	
Velocidad Máxima (Km / Hr)	31.07@2000
Velocidad mínima (Km / Hr)	0.5@2000
Frenos	
Frenos	Aceite Inmerso Freno
Tipo de accionamiento	Mecánico
Freno de estacionamiento tipo	independiente
Bloqueo Diferencial	
Bloqueo diferencial	estándar, operado con el pie
Toma de fuerza	
Toma de fuerza (rpm)	540 / 540E
Toma de fuerza (accionamiento)	Mecánico
Dirección	
Dirección	asistida
Eléctrico	
Batería	12V, 85Ah
Alternador	12V, 90Amp
Toma de remolque de siete clavijas	Estándar
Hidráulica	
Enlace de 3 puntos	CAT-II
barras estabilizadoras	estandar
Capacidad de elevación hidráulica	2500 Kg
Circuito hidráulico auxiliar	2DA / 2SA
Barras elevadoras	estándar

CARACTERÍSTICAS	N 75
Interruptor De Seguridad	
Interruptor de seguridad del embrague	estándar
Interruptor de seguridad de la toma de fuerza	estándar
Interruptor de seguridad neutral	estándar
Capacidad (ltrs) (+/- 5%)	
Depósito de combustible (LTS)	71
Radio De Giro	
Sin frenos (m)	3,6
Neumático	
Frente	8-18
Trasero	14,9-24
Dimensión Y Peso (+/- 5%)	
Longitud total (mm)	4240
Ancho total (mm)	1475
Altura total (mm)	2700
Base de rueda (mm)	2800
Min. Distancia al suelo (mm)	265
Rueda delantera Track Agri (mm)	1150
Rueda Trasera Agri (mm)	1082
Distancia de brida a brida delantera / trasera	1155 mm / 892 mm
Otros	
Indicador indicador de combustible	estándar
Gancho delantero incorporado en	el contrapeso delantero
Contrapesos delanteros y traseros con estándar. Lastre	Delantero-72 Kg base peso 31x6kg Peso de extracción frontal. / Trasero 2X 30 kg
Barra de tiro	oscilante
ROPS	ROPS montado en el centro del tractor
Características Opcionales	
Neumáticos	Delanteros 210/95 / R18, traseros 360/70 / R28 Delantero - 280 / 70R18, Trasero - 360 / 70R28 Delantero: 260 / 70R16, trasero: 360 / 70R24
Cabina	Climatización / Calentador de
Guardabarros delantero	opcional
Freno de remolque	HTB

*Dado que la mejora del producto es un proceso continuo, las especificaciones y los detalles proporcionados están sujetos a cambios sin previo aviso. E&OE, correlacione con las últimas actualizaciones, los accesorios mostrados pueden no ser parte del producto estándares

DEALER STAMP



INTERNATIONAL TRACTORS LIMITED

International Business Office: Teri School of Advanced Studies, Plot No.10, Institutional Area, Vasant Kunj, New Delhi-110070 (India)

Phone: +91 11 66 45 5200 | Work: Jalandhar Road, Hoshiarpur - 146022, Punjab (India) | Phone: +91 1882 302220, 302221

Fax: +91 1882 302293 | Email: exports@sonalika.com | URL: www.sonalika.com/www.solisworld.com