

SONALIKA

TRABAJADOR
EL MÁS DURO
PARA SU CAMPO

WT 90



FUERTE MOTOR
4 CILINDROS

TRANSMISIÓN
SINCRONIZADA 12D + 12R

GRAN CAPACIDAD
DE LEVANTE

OPCIÓN DE CARGADOR
DE PARALELOGRAMA

CABINA DE HVAC DE SEGURIDAD
INTEGRADA (OPCIONAL)



**COSTE
EFICIENTE**
TRACTORES MECÁNICOS

HECHO DE
**ACERO
REAL**

COLABORACIÓN
ESTRATÉGICA
CON
YANMAR

SONALIKA

TRABAJADOR
EL MÁS DURO
PARA SU CAMPO

WT 90



CARACTERISTICAS

Descripción del modelo	Sonalika 90
Motor	
Tipo de motor	Motor de 4 cilindros turboalimentado
HP Categoría	90
No. de cilindros	4
Aspiración	Turbo Cargada
Capacidad cúbica (cc)	4087
RPM nominal	2000
Filtro de aire	Seco con sensor de obstrucción
Arranque en frío	estandar
Par máximo (Nm)	360@1300
Silenciador de	escape bajo el cofre Apertura de cofre frontal vertical
Transmisión	
Manejo	4WD
Embrague	Doble
Caja de cambios	12D + 12R
Transmisión	Sincronizada
Velocidad (hacia Adelante)	
Velocidad Máxima (Km / Hr)	32.31@2000
Velocidad mínima (Km / Hr)	1.57@2000
Frenos	
Frenos	Inmersos en aceite
Tipo de accionamiento	Mecánico
Freno de estacionamiento	Independiente
Bloqueo Diferencial	
Bloqueo diferencial	Sí, operado con el pie
Toma de fuerza	
Toma de fuerza (rpm)	540/540E
PTO (Actuación)	Mecánico
Dirección	
Dirección	Asistida
Eléctrico	
Batería	12V, 110AH
Alternador	12V, 90Amps
Toma de remolque de siete clavijas	estandar
Sistema Hidraulico	
Enlace de 3 puntos	CAT-II
Barras estabilizadoras	Ajustables
Capacidad de elevación hidráulica	2500Kg
Circuito hidráulico auxiliar	2SA / 2DA
Barras de elevación	estandar

CARACTERISTICAS

Switch De Seguridad	
Switch de seguridad de embrague	Estandar
Switch de seguridad de toma de fuerza	Estandar
Switch de seguridad de velocidad neutral	Estandar
Capacidades (ltrs)(+/-5%)	
Depósito de combustible (Ltr)	76
Radio De Giro	
Sin frenos (m)	6.13
NEUMÁTICO	
Frente	12.4X24
Trasera	18.4X30
Dimensión Y Peso (+/- 5%)	
Peso (kg)	3150
Base de rueda (mm)	2350
Longitud total (mm)	3980
Ancho total (mm)	2000-2400
Altura (mm) hasta ROPS	2640
Min. Distancia al suelo (mm)	405
Riel delantero (mm)	1495-1835
Riel trasero (mm)	1500-1900
Otros	
Indicador indicador de combustible	Estandar
Gancho delantero	Incorporado en el peso frontal
Pesos delanteros y traseros con estándar. Lastre	Delantero- 30kgX2 y 24kgX4 Trasero- 2X30 kg
Barra de	tiro oscilante
ROPS	Estandar
Características Opcionales	
Cabina	HVAC de cabina (opcional)
Guardabarros delantero	Estandar
Freno de remolque	HTB (opcional)

Dado que la mejora del producto es un proceso continuo, las especificaciones y los detalles proporcionados están sujetos a cambios sin previo aviso. E&OE, correlacione con las últimas actualizaciones, los accesorios mostrados pueden no ser parte del producto standres.

DEALER STAMP



INTERNATIONAL TRACTORS LIMITED

International Business Office: Teri School of Advanced Studies, Plot No.10, Institutional Area, Vasant Kunj, New Delhi-110070 (India)

Phone: +91 11 66 45 5200 | Work: Jalandhar Road, Hoshiarpur - 146022, Punjab (India) | Phone: +91 1882 302220, 302221

Fax: +91 1882 302293 | Email: exports@sonalika.com | URL: www.sonalika.com/www.solisworld.com